ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА МЕБЕЛИ

При помощи мягкого света создается дополнительный декоративный эффект появляется возможность сделать мебель более привлекательной, а обстановку в комнате более уютной



Телефон/факс (495) 788-48-72

http://www.eurogroupp.ru

E-mail: info@eurogroupp.ru

2015



TUREC 1451

Профиль TUREC 1451 изготовлен из специального материала который рассеивает свет от светодиодов делая его мягким и привлекательным.

Подходят светодиодные ленты шириной 10 мм и 8 мм (при помощи U 1062).

Встраивается между плитами вертикально или горизонтально.

Может применяться для подсветки цоколя или верха мебели.

Цвет: белый молочный



U 1062



U252512

Профиль U252512 изготовлен из специального материала который рассеивает свет от светодиодов делая его мягким и привлекательным.

Встраивается между плитами вертикально или горизонтально.

Может применяться для подсветки цоколя или верха мебели.

Цвет: белый молочный

Кромка для подсветки 36х2



В торце ЛДСП фрезеруется паз в который вклеивается светодиодная лента После этого приклеивается кромка.

Отличное решение для кухонных столешниц и стоек администратора.



Пристеночный бортик 3227/90

Пристеночный бортик 3227/90

Используется как плинтус, а в сочетании с кромкой для подсветки используется как декоративный элемент



CLIPO 24138

Профиль для подсветки стеклянных полок

Цвет серебро матовое

Толщина стекляной полки 4-10 мм

Профиль изготовлен из материала не пропускающего свет,поэтому весь свет направлен только в стеклянную полку

Благодаря этому внутри мебели не создаются не нужные световые « пятна»

Нарезаем по размеру заказчика



Клипса для стеклянной полки с 3 светодиодами

Цвет серебро матовое

Толщина стекляной полки 4-10 мм

Клипса изготовлена из материала не пропускающего свет, поэтому весь свет направлен только в стеклянную полку

Благодаря этому внутри мебели не создаются не нужные световые « пятна»

Комплектация различная

EBS-4

Сенсорный выключатель



- включение путем касания поверхности сенсора
- параметры подключения: 230 - 240 В / 50 - 60Гц
- мощность: макс. 400 Вт

EBS подключается с первичной стороны между пользователем и питающей сетью;
подключение кабеля датчика к сенсорной поверхности;
необходимо удостовериться, что сенсорная поверхность изолирована от токопроводящих деталей.

www.eurogroupp.ru
info@ eurogroupp.ru
(495)788-48-72